

Görsel



Özellikler

- ✓ BTR-1; endüstriyel tartım uygulamalı için geliştirilmiş yüksek performanslı ray tipi dijital loadcell çeviricisidir.
- ✓ RS232/485 ve Ethernet portları üzerinden Modbus RTU ve Modbus TCP haberleşme protokolleri üzerinden haberleşme sağlanır.
- ✓ Modbus Komutları ile sıfırlama, kalibrasyon işlemleri ve tüm parametrelere erişim mümkündür.

Teknik Veriler

Ekran	6 Dijit
Ekran Hassasiyeti	999.999
Tuşlar	4 Adet Tact Buton
ADC	24 Bit Sigma Delta
Çevrim Hızı	800 Hz
Giriş Gerilimi	2,5mV/V
Çözünürlük	16.000.000 iç sayım
Dijital Filtre	Seçilebilir 10 Adımlı Filtre
Kalibrasyon	Yük kalibrasyonu, eCal, Katsayı, Tuşlarla veya Modbus Üzerinden
I/O Port	4 adet optik izoleli giriş - 4 adet röle çıkış
RS232/485	1200 ~ 115200 ayarlanabilir. Modbus RTU kullanılabilir.
Analog	0-10V / 0-20mA
Çalışma Sıcaklığı	-15 ~ +50 °C / 18~36V ACDC
Loadcell Beslemesi	5V DC
Besleme	18~36V ACDC
Kutu Ölçüleri	102x118x35mm