

Görsel



Özellikler

- ✓ BTR-2; endüstriyel tartım uygulamalı için geliştirilmiş yüksek performanslı panel tipi dijital loadcell çeviricisidir.
- ✓ Kullanıcı tarafından seçilebilir ölüm hızı dijital filtre algoritması ile titreşimli ortamlarda kararlı ölçüm imkanı sağlar.
- ✓ Üzerinde standart olarak bulunan RS232/485 haberleşme portları ve modbus protokolü sayesinde PLC ve diğer otomasyon sistemlerine kolayca adapte edilir.

Teknik Veriler

Ekran	6 Dijit 14mm Kırmızı LED
Ekran Hassasiyeti	999.999
Tuşlar	4 Adet Tact Buton
ADC	24 Bit Sigma Delta
Çevrim Hızı	800 Hz
Giriş Gerilimi	1,25-2,5-5mV/V
Çözünürlük	16.000.000 iç sayım
Dijital Filtre	Seçilebilir 10 Adımlı Filtre
Kalibrasyon	Yük kalibrasyonu, eCal, Katsayı, Tuşlarla veya Modbus Üzerinden
I/O Port	4 adet optik izoleli giriş - 4 adet röle çıkış
RS232/485	1200 ~ 115200 ayarlanabilir. Modbus RTU kullanılabilir.
Analog	0-10V / 0-20mA
Çalışma Sıcaklığı	-15 ~ +50 °C / 18~36V ACDC
Loadcell Beslemesi	5V DC
Besleme	18~36V ACDC
Kutu Ölçüleri	72X72mm Plastik Kutu