

Görsel



Özellikler

- ✓ Kablosuz el terminali
- ✓ Wireless haberleşme
- ✓ Kg/t/klb birim seçenekleri
- ✓ ABS kasa
- ✓ IP65
- ✓ Vinç tartım uygulamaları, kablosuz dinamometreler için uygundur.

Teknik Veriler

Ekran	192x64 Dot Matrix LCD
Tartım Üniteleri	kg/t/lb/kN
Bölünme	1/2/5/10/20/50/100
Boyut	230x120x100
Güç Kaynağı	Şarj Edilebilir Batarya 7.4V/2500 mA
Harici Arayüz	Opsiyonel
Yazıcı	Yok
Haberleşme	Wireless interface,434M~470MHZ
A/D	Σ - Δ 24bit
Giriş Sinyal Aralığı	-19.5mV~19.5mV
Loadcell Direnci	DC 5V
Max.Yük Hücresi Bağlantı Sayısı	1~12
Yükhücresi Bağlantı Şekli	4 Wire
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C ~40 °C
Kablosuz Bağlantı Aralığı	100 mt

HY280; Vinç Tartım sistemleri, dinamometreler gibi erişilmesi zor uygulama alanlarında, sisteme uzaktan kontrol etmeye olanak sağlayan kablosuz haberleşmeli tartım indikatörüdür. Yük hücrelerinden çıkan bilgi alıcıya gönderilir. Alıcıya gelen bilgi 434 Mhz hızla işlendikten sonra LCD ekranda gösterilir. Rs232 bağlantısı ile de harici gösterge veya bilgisayara gönderilebilir.